

**Tape-Team GmbH**  
 Landshuter Str. 11  
 85716 Unterschleißheim  
 Tel.: +49 (0)700 / 8273 8326  
 Fax: +49 (0)89 / 2092 6242  
 info@tape-team.de

Abdecken  
 Abdichten  
 Befestigen  
 Bündeln

Dämmen  
 Fixieren  
 Isolieren  
 Kennzeichnen

Markieren  
 Maskieren  
 Schützen  
 Sichern

Splicen  
 Ummanteln

Verbinden  
 Verpacken

**Technische Info**

**Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung  
 3T - Tape-Team Tragehilfe (STA50)**

Datum: 09.02.2015  
 Autor: Dr. Nicolaus Rehse  
 (Geschäftsführung)

**Oberfläche**

Die zu beklebenden Folie muss sauber, trocken, frei von Staub und anderen Verunreinigungen sein. Die 3T Griffe sollten faltenfrei auf die Folie aufgebracht werden.

Beachten Sie, dass der Kontakt mit den Händen den Griff und die Folie erneut verschmutzen kann.

**Verklebedauer**

Das Stanzteil sollte mindestens 20 Minuten bei Raumtemperatur verklebt sein, bevor es belastet wird. Nach erfolgter Verklebung liegt die Anwendungstemperatur zwischen 0°C und 60°C.

Durch Anpressen und/oder leichte Erwärmung kann die Endklebekraft schneller erreicht werden.

**Temperatur**

Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei zwischen +20°C und +30°C. Es empfiehlt sich, die zu beklebenden Materialien 24h vor der Anwendung bei Raumtemperatur zu lagern.

Nach erfolgter Verklebung liegt die Anwendungstemperatur zwischen 0°C und 60°C.

**Folie**

Die Verpackungsfolie muss vor der Anwendung auf Eignung geprüft werden. Insbesondere die Dicke und die damit einhergehende Reißfestigkeit begrenzen die maximale Tragkraft.

Vor dem Einsatz ist Folie in der Umgebung des 3T-Griffs auf Beschädigungen zu untersuchen.



**Wechselwirkung**

Die 3T Tragehilfe sollte nicht auf Verpackungsklebeband befestigt werden. Diese Klebebander sind mit einer Anti-Haftbeschichtung versehen, auf der nur eine sehr geringe Klebkraft erreicht wird.



**Lagerung**

Bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit und 20°C Temperatur. Unverarbeitet haltbar bis zu 12 Monate nach Herstellung bzw. Eingang beim Kunden im Originalkarton.


**Folie  
 Film**





**Falten  
 Wrinkles**




**Packband  
 Packaging tape**



**Packtechnik  
 Technique**



**Klebezeit  
 Dwelling time**



Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig strengen Kontrollen unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen. Da die Einsatzbedingungen stets unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung der Produkte durch eigene Versuche zu erproben.